

MODELLI CAR 1122 - 1130 - 1155 ICLEAN

Linea **ICLEAN** **COYNCO**[®]



MOTORIZZAZIONE

Aspiratore industriale motorizzato con turbina a canale laterale monofase o trifase, di nostra produzione e realizzata in alluminio presso fuso. Estremamente robusta, silenziosa, potente e affidabile e adatta a un utilizzo continuativo anche 24 ore su 24.

MODELLI CAR 1122 - CAR 1130 ICLEAN

Con turbina mono-stadio monofase o trifase

MODELLI CAR 1155 P - CAR 1155 S ICLEAN

Con turbina bistadio trifase. CAR 1155 P per maggior portata d'aria CAR 1155 S per maggior depressione

PULIZIA DEI FILTRI IN AUTOMATICO ICLEAN

I modelli dotati di sistema di pulizia I CLEAN assicurano una costante prestazione d'aspirazione garantendo autonomamente la pulizia dei filtri senza alcun intervento da parte dell'operatore. Questi modelli sono stati realizzati per rispondere alle richieste di aspirazioni continue e prolungate nel tempo, particolarmente adatti nei casi di collegamenti a macchinari in produzione.

SISTEMA FILTRANTE

La parte esterna dei filtri è realizzata con materiale conduttivo, proprietà che permette lo scarico della corrente elettrostatica generatasi durante l'aspirazione.

La parte interna, grazie all'utilizzo del filtro HEPA, è in grado di filtrare il 99,995% delle polveri su 0,3µ, rendendo l'ambiente di lavoro più sicuro e privo di polveri.

I filtri sono contenuti in cilindri di acciaio INOX che fungono da protezione contro materiali aspirati aggressivi e abrasivi.

FUNZIONAMENTO

La fase di pulizia ciclica dei filtri avviene ogni 2 minuti pulendo a fasi alterne ognuno dei filtri montati per 2 secondi, chiudendo su di essi l'aspirazione e facilitando così la pulizia degli stessi mediante la vibrazione e il soffiaggio fornito autonomamente dalla macchina senza l'utilizzo del compressore a bordo. L'aspirazione è sempre presente anche durante la fase di pulizia ciclica dei filtri.

MODELLO	MOTORI	POTENZA	VOLTAGGIO	SCUOTIFILTRO	CLASSE FILTRAZIONE	PORTATA D'ARIA	DEPRESSIONE	DEPRESSIONE	CAPIENZA	DIMENSIONI	PESO	PREZZO
<i>VERSIONI CON PULIZIA DEL FILTRO A VIBRAZIONE E MOTORE SOFFIANTE A BORDO</i>												
CAR 1122 ICLEAN	Turbina	2,2 KW	230 V/ 50Hz	Automatico		320 m3/h	VALVOLA 260 mBar	MAX 320 mBar	100 litri	115x65cm h160cm	185 Kg	
CAR 1130 ICLEAN	Turbina	3 KW	400V 3P+N+E 50Hz	Automatico		320 m3/h	VALVOLA 260 mBar	MAX 320 mBar	100 litri	115x65cm h160cm	185 Kg	
CAR 1155 P ICLEAN	Turbina + Air flow	5,5 KW	400V 3P+N+E 50Hz	Automatico		560 m3/h	VALVOLA 260 mBar	MAX 320 mBar	100 litri	115x65cm h160cm	215 Kg	
CAR 1155 S ICLEAN	Turbina + Air flow	5,5 KW	400V 3P+N+E 50Hz	Automatico		380 m3/h	VALVOLA 460 mBar	MAX 500 mBar	100 litri	115x65cm h160cm	215 Kg	

VERSIONI CON VOLTAGGI DIFFERENTI SONO DISPONIBILI SU RICHIESTA

VERSIONI CON PULIZIA DEL FILTRO A VIBRAZIONE E ARIA COMPRESSA DI RETE

Modelli CAR 1100 ICLEAN + AIR Viene fornita la macchina con l'attacco per la connessione del compressore di rete. Consigliabile per macchine a postazione fissa e per il collegamento a macchine in produzione

VERSIONI IN ACCIAIO INOX

Modelli CAR 1100 ICLEAN + INOX Le versioni INOX comprendono il coperchio, la camera filtrante e il fusto in acciaio INOX AISI 304

OPTIONALS	DESCRIZIONE	PREZZO
REMOTE CONTROL	Avviamento a distanza dell'aspiratore per l'utilizzo in impianti centralizzati	

CODICE	KIT CONSIGLIATI	Ø mm	PREZZO
K50COA	Kit conduttivo per aspirazione polveri		