

MODELLI CAR 2655 ICLEAN At

Linea **ICLEAN** 



MOTORIZZAZIONE

La serie CAR è equipaggiata con 2 turbine da 5,5 KW bistadio indipendenti che assicurano una elevata affidabilità sopportando servizi continuativi anche 24 ore su 24.

MOTORIZZAZIONE MODELLO CAR 2655 P

Motorizzato con due turbine a canale laterale bistadio in parallelo per grandi portate d'aria fino a 1000 m³/h

MOTORIZZAZIONE MODELLO CAR 2655 S

Motorizzato con due turbine a canale laterale bistadio in serie ad alta prevalenza, per l'aspirazione di materiali pesanti e a lunghe distanze con portata d'aria di 700 m³/h e una depressione massima di 500 mBAR

PULIZIA DEI FILTRI IN AUTOMATICO ICLEAN

I modelli dotati di sistema di pulizia ICLEAN assicurano una costante prestazione d'aspirazione garantendo autonomamente la pulizia dei filtri senza alcun intervento da parte dell'operatore. Questi modelli sono stati realizzati per rispondere alle richieste di aspirazioni continue e prolungate nel tempo, particolarmente adatti nei casi di collegamenti a macchinari in produzione.

SISTEMA FILTRANTE

La parte esterna dei filtri è realizzata con materiale conduttivo, proprietà che permette lo scarico della corrente elettrostatica generatasi durante l'aspirazione. La parte interna, grazie all'utilizzo del filtro HEPA, è in grado di filtrare il 99,995% delle polveri su 0,3μ, rendendo l'ambiente di lavoro più sicuro e privo di polveri. I filtri sono contenuti in cilindri di acciaio INOX che fungono da protezione contro materiali aspirati aggressivi e abrasivi.

FUNZIONAMENTO

La fase di pulizia ciclica dei filtri avviene ogni 2 minuti pulendo a fasi alterne ognuno dei filtri montati per 2 secondi, chiudendo su di essi l'aspirazione e facilitando così la pulizia degli stessi mediante la vibrazione e il soffiaggio della rete dell'aria compressa.

At  2-22 MARCATURA: II 3GD EEx nA II T4 I35°C IP65

MODELLO	MOTORI	POTENZA	VOLTAGGIO	SCUOTIFILTRO	CLASSE FILTRAZIONE	PORTATA D'ARIA	DEPRESSIONE	DEPRESSIONE	CAPIENZA	DIMENSIONI	PESO	PREZZO
LE VERSIONI ATEX NECESSITANO DEL COLLEGAMENTO ALL'ARIA DI RETE												
CAR 2655 P ICLEAN ATEX 2-22	n° 2 Turbine da 5,2 KW	10,4 KW	400V 3P+N+E 50Hz	Automatico		1000 m ³ /h	VALVOLA 260 mBar	MAX 320 mBar	100 litri	130x65cm h160cm	300 Kg	
CAR 2655 S ICLEAN ATEX 2-22	n° 2 Turbine da 5,2 KW	10,4 KW	400V 3P+N+E 50Hz	Automatico		760 m ³ /h	VALVOLA 460 mBar	MAX 500 mBar	100 litri	130x65cm h160cm	300 Kg	

LA NORMATIVA ATEX RICHIEDE LA REALIZZAZIONE DEI CONTENITORI IN ACCIAIO INOX PER GARANTIRE LA CONDUCIBILITÀ ELETTRICA.

OPTIONALS	DESCRIZIONE	PREZZO
REMOTE CONTROL	Avviamento a distanza dell'aspiratore per l'utilizzo in impianti centralizzati	