



## MODELLI S2 BAG - S3 BAG

### MOTORIZZAZIONE E UTILIZZO

Aspiratori industriali disponibili a 2 o 3 motori monofase di tipo by-pass. Realizzati completamente in acciaio sono estremamente robusti e quindi utilizzabili in qualsiasi ambiente o applicazione in cui vi siano grandi quantitativi di polvere da aspirare in modo sicuro grazie al sistema di raccolta Longopac<sup>®</sup> che agevola lo smaltimento senza dispersioni di polveri nell'ambiente, garantendo elevati standard di pulizia.

### SISTEMA FILTRANTE

Il filtro a cartuccia alluminizzato è conduttivo in Classe M garantendo lo scarico della corrente elettrostatica ed è protetto da uno speciale ciclone BREVETTATO in acciaio INOX che unito all'ingresso di tipo tangenziale favorisce l'effetto ciclonico evitando il contatto diretto del filtro con il materiale aspirato riducendo l'intasamento.

### SCUOTIFILTRO SEMI-AUTOMATICO BREVETTATO

Lo scuotifiltro consiste in un pistone pneu-meccanico, il quale muovendosi verso l'alto e il basso batte violentemente il fondello del filtro creando così vibrazioni necessarie per la perfetta pulizia con conseguente efficienza nel tempo. L'azione si svolge automaticamente allo spostamento di una leva a bordo macchina

### LONGOPAC<sup>®</sup>, IL SACCO CONTINUO PER LA RACCOLTA POLVERI PIÙ SICURA

Il LONGOPAC<sup>®</sup>, è uno speciale sacco continuo costituito da un tubolare di plastica molto resistente della lunghezza di 20 metri posizionato sotto la tramoggia di raccolta. La sua caratteristica è quella di poter insaccare il materiale aspirato creando diversi sacchi di dimensioni e peso variabile per poi poterli sigillare e smaltire comodamente, evitando il consueto travaso dei convenzionali fusti con conseguente dispersione di polvere nell'ambiente e inalazione di polveri da parte degli operatori.

MODELLO	MOTORI	POTENZA	VOLTAGGIO	SCUOTIFILTRO	CLASSE FILTRAZIONE	PORTATA D'ARIA	DEPRESSIONE	RACCOLTA	DIMENSIONI	PESO	PREZZO
S2 BAG	n° 2 by-pass	2400 W	230 V/ 50-60 Hz	semi automatico		340 m3/h	240 mBar	LONGOPAC <sup>®</sup>	80x60cm h160cm	90 Kg	
S3 BAG	n° 3 by-pass	3600 W	230 V/ 50-60 Hz	semi automatico		510 m3/h	240 mBar	LONGOPAC <sup>®</sup>	80x60cm h160cm	93 Kg	

VERSIONI CON VOLTAGGI DIFFERENTI SONO DISPONIBILI SU RICHIESTA

#### VERSIONI CON FILTRO HEPA

S2 BAG - S3 BAG + HEPA Filtri HEPA H 14 certificati BGIA secondo la normativa EN 1822 con efficienza 99,995% testata a 0,3 µ. I filtri sono montati all'interno del filtro primario in classe M.

#### VERSIONI IN ACCIAIO INOX

S2 BAG - S3 BAG + INOX Le versioni INOX comprendono il coperchio, la camera filtrante e il fusto in acciaio INOX AISI 304

RICAMBI	DESCRIZIONE	PREZZO
LONGOPAC <sup>®</sup>	N° 1 cartuccia da 20 metri completa di fascette - Le confezioni sono da 4 pezzi Confezione di Longopac <sup>®</sup> 4 cartucce	