



## 333 ICLEAN ULTRA Classe H

MOTORE

**Nr 3 Motori a  
collettore**

MATERIALE DA ASPIRARE

**Polvere molto fine**

TIPO DI FILTRO

**3x Cartuccia**

TIPO DI PULIZIA

**Automatica**

Il modello 333 ICLEAN ULTRA è stato sviluppato come evoluzione del modello 350 ICLEAN. I vantaggi in termini di prestazione di aspirazione sono evidenti, ma soprattutto la percentuale di filtrazione del materiale aspirato è assoluta rappresentando un ulteriore sicurezza per gli operatori grazie all'installazione di 3 filtri HEPA DO.P. secondari. Il rinnovamento del design con l'installazione dei motori della parte bassa posteriore ha permesso l'abbassamento della macchina, facilitandone il trasporto. Il baricentro nella parte bassa rende la macchina stabile negli spostamenti. L'aspirapolvere è in grado di intervenire autonomamente al ripristino della capacità filtrante originaria.



## Specifiche tecniche

Dati tecnici	333 ICLEAN ULTRA Classe H
MATERIALE DA ASPIRARE	Polvere molto fine
MOTORE	Nr 3 Motori a collettore
MARCATURA	Classe H - IEC 60335-2-69:2016 – ANNEX AA
POTENZA	3300 W
TENSIONE	230 V
FREQUENZA	50 / 60 Hz
CORRENTE	14,4 A
CONSUMO D'ARIA	-
PORTATA D'ARIA	510 m <sup>3</sup> /h
DEPRESSIONE	230 mBar
DEPRESSIONE MASSIMA	-
BOCCHETTONE	Type B Tang. 60 mm
DIMENSIONI	90x55 h134 cm
PESO	92
SISTEMA DI RACCOLTA	Longopac®
CAPACITÀ DI RACCOLTA	Longopac® 22 mt
LONGOPAC	-
GALLEGGIANTE ELETTRICO	-
DIAMETRO CAMERA FILTRANTE	Ø 460 mm
TIPO DI FILTRO	3x Cartuccia
PROPRIETÀ DEI FILTRI	HEPA + PTFE IEC 60335-2-69:2016 – ANNEX AA
SUPERFICIE FILTRANTE	20.500 cm <sup>2</sup>
TIPO DI PULIZIA	Automatica
SCARICO LIQUIDO	-
TIPO DI FILTRO HEPA	Filtro secondario H14 con 99,995% MPPS 0,12 µm
SUPERFICIE FILTRANTE HEPA	3x Filtri 28.500 cm <sup>2</sup>