



BF

MOTORE

Turbina

MATERIALE DA ASPIRARE

Polvere

TIPO DI FILTRO

Cartuccia


TIPO DI PULIZIA

**Scuotimento
Manuale**

Il modello BF è l'aspiratore a turbina monofase (BF 22) o trifase (BF 3) più compatto della produzione Coynco e al tempo stesso altamente modulare, adatto all'accoppiamento con macchine OEM e linee di produzione. Adatto a lavori continuativi 24/7 senza bisogno di manutenzione, ottimizza i processi produttivi. Il sistema di filtrazione include un filtro a cartuccia alluminizzato, conduttivo e certificato in classe M, lavabile e protetto da una speciale camera in acciaio INOX brevettata. La macchina è dotata di un sistema di pulizia manuale del filtro tramite scuotimento integrato.



Caratteristiche



MOTORIZZAZIONE
Turbina da 2,2 o 3 kW



24/7
Adatto a lavori continuativi



ASPIRAZIONE
Ingresso centrale Ø 50mm



RACCOLTA
Sistema di raccolta 12 lt



FILTRAZIONE
Filtro a cartuccia M Conduktiv



SISTEMA DI PULIZIA
Sistema di pulizia a scuotimento manuale



24/7
Adatto a lavori continuativi

Specifiche tecniche

Dati tecnici	BF 22	BF 3
MATERIALE DA ASPIRARE	Polvere	Polvere
MOTORE	Turbina	Turbina
MARCATURA	-	-
POTENZA	2,2 kW	3 kW
TENSIONE	230 V	400 V
FREQUENZA	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
CORRENTE	16 A	6,7 A
CONSUMO D'ARIA	-	-
PORTATA D'ARIA	320 m3/h	320 m3/h
DEPRESSIONE	300 mBar	320 mBar
DEPRESSIONE MASSIMA	220 mBar	250 mBar
BOCCHETTONE	Type F Cent. 50 mm	Type F Cent. 50 mm
DIMENSIONI	83x51 h50 cm	83x51 h50 cm
PESO	49 Kg	49 Kg
SISTEMA DI RACCOLTA	-	-
CAPACITÀ DI RACCOLTA	12 L	12 L
LONGOPAC	-	-
GALLEGGIANTE ELETTRICO	-	-
DIAMETRO CAMERA FILTRANTE	Ø 370mm	Ø 370mm
TIPO DI FILTRO	Cartuccia	Cartuccia
PROPRIETÀ DEI FILTRI	M Conduttivo Alluminizzato	M Conduttivo Alluminizzato
SUPERFICIE FILTRANTE	4.800 cm ²	4.800 cm ²
TIPO DI PULIZIA	Scuotimento Manuale	Scuotimento Manuale
SCARICO LIQUIDO	-	-
TIPO DI FILTRO HEPA	-	-
SUPERFICIE FILTRANTE HEPA	-	-