

BYP 3-50 BASIC ATEX 22



MOTORE

**Nr 3 Motori a
collettore**

MATERIALE DA ASPIRARE

Polvere

TIPO DI FILTRO

Poliestere Stellare

TIPO DI PULIZIA

**Scuotimento
Manuale**

Il BYP 3-50 BASIC ATEX 22 è il più classico e comune aspiratore industriale monofase. 3 motori by-pass e filtrazione convenzionale con filtro a tasche o stellare. Risponde a molteplici applicazioni non specifiche nel campo industriale e nei casi in cui non vi siano problematiche riguardanti grandi quantità di polveri, specialmente quella di fine granulometria.

Caratteristiche



ASPIRAZIONE
Ingresso tangenziale Ø 60mm



RACCOLTA
Sistema di raccolta 50 lt



MOTORIZZAZIONE
3 motori By-pass



PULIZIA
Pulizia a scuotimento manuale

Specifiche tecniche

Dati tecnici	BYP 3-50 BASIC ATEX 22
MATERIALE DA ASPIRARE	Polvere
MOTORE	Nr 3 Motori a collettore
MARCATURA	Zona 20/22 - 3D Ex h tc IIIB T 135°C Dc
POTENZA	2200 W
TENSIONE	230 V
FREQUENZA	50 / 60 Hz
CORRENTE	9,6 A
CONSUMO D'ARIA	-
PORTATA D'ARIA	510 m3/h
DEPRESSIONE	230 mBar
DEPRESSIONE MASSIMA	-
BOCCHETTONE	Type B Tang. 60 mm
DIMENSIONI	80x60 h143 cm
PESO	67
SISTEMA DI RACCOLTA	Fusto
CAPACITÀ DI RACCOLTA	50 L
LONGOPAC	No
GALLEGGIANTE ELETTRICO	-
DIAMETRO CAMERA FILTRANTE	Ø 460mm
TIPO DI FILTRO	Poliestere Stellare
PROPRIETÀ DEI FILTRI	M Antistatico
SUPERFICIE FILTRANTE	20.000 cm2
TIPO DI PULIZIA	Scuotimento Manuale
SCARICO LIQUIDO	-
TIPO DI FILTRO HEPA	H13 99,95% MPPS 0,12 µm
SUPERFICIE FILTRANTE HEPA	-