



# D 1100 PRO ATEX 2-22

MOTORE

**Turbina**

MATERIALE DA ASPIRARE

**Polvere**

TIPO DI FILTRO

**Cartuccia**

TIPO DI PULIZIA


**Semi Automatica -  
Pistone  
Pneumeccanico**

Le caratteristiche filtranti dei modelli D1100 ATEX, integrate con il nostro sistema di pulizia del filtro semi-automatico danno vita ad aspiratori industriali ideali per tutte le applicazioni in cui vi sono grandi quantità di polvere da rimuovere in qualsiasi contesto industriale o processo produttivo, riducendo i tempi dedicati alla pulizia e beneficiando di ambienti totalmente depolverizzati. Particolarmente robusto ed efficace in ambienti gravosi il D1100 si configura come una delle macchine più affidabili sul mercato.


## Caratteristiche




**SVUOTAMENTO**  
Sistema di raccolta da 75 lt



**PISTONE PNEU-MECCANICO**  
Pulizia semi-automatica con pistone pneu-meccanico.



**PULIZIA FILTRO**  
Sistema di pulizia con inversione del flusso d'aria



**FILTRAZIONE**  
Filtro primario classe M + filtro HEPA secondario optional



**MOTORIZZAZIONE**  
Turbina da 2 - 2,6 - 5,2 KW



**SISTEMA DI SOLLEVAMENTO E SGANCIO**  
Adatto per applicazioni pesanti

## Specifiche tecniche

Dati tecnici	D 1122 ATEX 2-22	D 1130 ATEX 2-22	D 1155 ATEX 2-22
MATERIALE DA ASPIRARE	Polvere	Polvere	Polvere
MOTORE	Turbina	Turbina	Turbina
MARCATURA	Zona 20/22 - II 3G Ex dc h IIB T3 Gc II 3D Ex h tc IIIC T 135°C Dc IP65	Zona 20/22 - II 3G Ex dc h IIB T3 Gc II 3D Ex h tc IIIC T 135°C Dc IP65	Zona 20/22 - II 3G Ex dc h IIB T3 Gc II 3D Ex h tc IIIC T 135°C Dc IP65
POTENZA	2 kW	2,6 kW	5,2 kW
TENSIONE	230 V	400 V	400 V
FREQUENZA	50 Hz	50 Hz	50 Hz
CORRENTE	16 A	6,7 A	10,4 A
CONSUMO D'ARIA	-	-	-
PORTATA D'ARIA	320 m <sup>3</sup> /h	320 m <sup>3</sup> /h	560 m <sup>3</sup> /h
DEPRESSIONE	300 mBar	320 mBar	320 mBar
DEPRESSIONE MASSIMA	220 mBar	220 mBar	240 mBar
BOCCHETTONE	Type B Tang. 60mm	Type B Tang. 60mm	Type B Tang. 60mm
DIMENSIONI	80x63 h165 cm	80x63 h165 cm	80x63 h184 cm
PESO	126 Kg	126 Kg	148 Kg
SISTEMA DI RACCOLTA	Fusto	Fusto	Fusto
CAPACITÀ DI RACCOLTA	75 L	75 L	75 L
LONGOPAC	-	-	-
GALLEGGIANTE ELETTRICO	-	-	-
DIAMETRO CAMERA FILTRANTE	Ø 460mm	Ø 460mm	Ø 460mm
TIPO DI FILTRO	Cartuccia	Cartuccia	Cartuccia
PROPRIETÀ DEI FILTRI	M Conduttivo Alluminizzato	M Conduttivo Alluminizzato	M Conduttivo Alluminizzato
SUPERFICIE FILTRANTE	22.000 cm <sup>2</sup>	22.000 cm <sup>2</sup>	22.000 cm <sup>2</sup>
TIPO DI PULIZIA	Semi Automatica - Pistone Pneumeccanico	Semi Automatica - Pistone Pneumeccanico	Semi Automatica - Pistone Pneumeccanico
SCARICO LIQUIDO	-	-	-
TIPO DI FILTRO HEPA	Opzionale	Opzionale	Opzionale
SUPERFICIE FILTRANTE HEPA	-	-	-