



DTX 1500 ICLEAN ATEX 2-22

MOTORE

**Ventilatore
Centrifugo**

MATERIALE DA ASPIRARE

**Polvere in
sospensione**

TIPO DI FILTRO

3x Cartuccia

TIPO DI PULIZIA


Automatica

Il depolveratore DTX 1500 ICLEAN ATEX è una macchina adatta per un utilizzo continuativo e che coinvolge ingenti quantità di materiale che presenta una grande superficie filtrante. E' equipaggiato di un sistema di pulizia del filtro automatico delle cartucce che garantisce una capacità filtrante sempre efficiente, senza fermare la macchina. Risulta particolarmente adatto nei casi di affiancamento a macchine in produzione.

Caratteristiche




RACCOLTA
Sistema di raccolta da 50lt



SICUREZZA
Interruttore termomagnetico



PULIZIA FILTRO
Filtro a 3 cartucce alluminizzato +
HEPA (opzionale)



MOTORIZZAZIONE
Ventilatore centrifugo da 2,2 KW

Specifiche tecniche

Dati tecnici	DTX 1500 ICLEAN ATEX 2-22	DTX 1500 AIR CLEAN ATEX 2-22	DTX 1500 ICLEAN+AIR ATEX 2-22
MATERIALE DA ASPIRARE	Polvere in sospensione	Polvere in sospensione	Polvere in sospensione
MOTORE	Ventilatore Centrifugo	Ventilatore Centrifugo	Ventilatore Centrifugo
MARCATURA	Zona 20/22 - II 3G Ex dc h IIB T3 Gc II 3D Ex h tc IIIC T 135°C Dc IP65	Zona 20/22 - II 3G Ex dc h IIB T3 Gc II 3D Ex h tc IIIC T 135°C Dc IP65	Zona 20/22 - II 3G Ex dc h IIB T3 Gc II 3D Ex h tc IIIC T 135°C Dc IP65
POTENZA	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW
TENSIONE	400 V	400 V	230 V
FREQUENZA	50 Hz	50 / 60 Hz	50 Hz
CORRENTE	6A	6A	6A
CONSUMO D'ARIA	-	-	-
PORTATA D'ARIA	1.500 m3/h	1.500 m3/h	1.500 m3/h
DEPRESSIONE	34 mBar	34 mBar	34 mBar
DEPRESSIONE MASSIMA	-	-	-
BOCCHETTONE	Type E Tang. 120mm	Type E Tang. 120mm	Type E Tang. 120mm
DIMENSIONI	80x66 h188 cm	80x66 h188 cm	80x66 h188 cm
PESO	85 Kg	85 Kg	85 Kg
SISTEMA DI RACCOLTA	Fusto	Fusto	Fusto
CAPACITÀ DI RACCOLTA	50 L	50 L	50 L
LONGOPAC	-	-	-
GALLEGGIANTE ELETTRICO	-	-	-
DIAMETRO CAMERA FILTRANTE	Ø 460mm	Ø 460mm	Ø 460mm
TIPO DI FILTRO	3x Cartuccia	3x Cartuccia	3x Cartuccia
PROPRIETÀ DEI FILTRI	M Conduttivo Alluminizzato	M Conduttivo Alluminizzato	M Conduttivo Alluminizzato
SUPERFICIE FILTRANTE	52.000 cm2	52.000 cm2	52.000 cm2
TIPO DI PULIZIA	Automatica	Automatica - Aria Compressa	Automatica - Micro Vibrazioni + Aria Compressa
SCARICO LIQUIDO	-	-	-
TIPO DI FILTRO HEPA	Opzionale	Opzionale	Opzionale
SUPERFICIE FILTRANTE HEPA	-	-	-