

# DTX 2500 ICLEAN ATEX 2-22

MOTORE

**Ventilatore  
Centrifugo**

MATERIALE DA ASPIRARE

**Polvere in  
sospensione**

TIPO DI FILTRO

**5x Cartuccia**

TIPO DI PULIZIA

**Automatica**

Il depolveratore DTX 2500 ICLEAN ATEX è una macchina adatta per un utilizzo continuativo che coinvolge ingenti quantità di materiale e che presenta una grande superficie filtrante. E' equipaggiato di un sistema di pulizia del filtro automatico delle cartucce che garantisce una capacità filtrante sempre efficiente, senza fermare la macchina. Risulta particolarmente adatto nei casi di affiancamento a macchine in produzione.



## Caratteristiche




**SICUREZZA**  
Interruttore termomagnetico



**SISTEMA DI PULIZIA**  
Sistema di pulizia brevettato  
ICLEAN



**OPTIONAL**  
Filtro secondario HEPA



**FILTRAZIONE**  
5 cartucce classe M alluminizzate  
conduttive



**MOTORIZZAZIONE**  
Ventilatore centrifugo da 4 KW



**SVUOTAMENTO**  
Sistema di raccolta da 100 lt

## Specifiche tecniche

Dati tecnici	DTX 2500 ICLEAN ATEX 2-22	DTX 2500 AIR CLEAN ATEX 2-22	DTX 2500 ICLEAN+AIR ATEX 2-22
MATERIALE DA ASPIRARE	Polvere in sospensione	Polvere in sospensione	Polvere in sospensione
MOTORE	Ventilatore Centrifugo	Ventilatore Centrifugo	Ventilatore Centrifugo
MARCATURA	Zona 20/22 - II 3G Ex dc h IIB T3 Gc II 3D Ex h tc IIIC T 135°C Dc IP65	Zona 20/22 - II 3G Ex dc h IIB T3 Gc II 3D Ex h tc IIIC T 135°C Dc IP65	Zona 20/22 - II 3G Ex dc h IIB T3 Gc II 3D Ex h tc IIIC T 135°C Dc IP65
POTENZA	4 kW	4 kW	4 kW
TENSIONE	400 V	400 V	400 V
FREQUENZA	50 Hz	50 Hz	50 Hz
CORRENTE	10A	10A	10A
CONSUMO D'ARIA	-	-	-
PORTATA D'ARIA	2.500 m3/h	2.500 m3/h	2.500 m3/h
DEPRESSIONE	43 mBar	43 mBar	43 mBar
DEPRESSIONE MASSIMA	-	-	-
BOCCHETTONE	Type E Tang. 150mm	Type E Tang. 150mm	Type E Tang. 150mm
DIMENSIONI	146x84 h188 cm	146x84 h188 cm	146x84 h188 cm
PESO	260 Kg	260 Kg	260 Kg
SISTEMA DI RACCOLTA	Fusto	Fusto	Fusto
CAPACITÀ DI RACCOLTA	100 L	100 L	100 L
LONGOPAC	-	-	-
GALLEGGIANTE ELETTRICO	-	-	-
DIAMETRO CAMERA FILTRANTE	Ø 560mm	Ø 560mm	Ø 560mm
TIPO DI FILTRO	5x Cartuccia	5x Cartuccia	5x Cartuccia
PROPRIETÀ DEI FILTRI	M Conduttivo Alluminizzato	M Conduttivo Alluminizzato	M Conduttivo Alluminizzato
SUPERFICIE FILTRANTE	80.000 cm2	80.000 cm2	80.000 cm2
TIPO DI PULIZIA	Automatica	Automatica - Aria Compressa	Automatica - Micro Vibrazioni + Aria Compressa
SCARICO LIQUIDO	-	-	-
TIPO DI FILTRO HEPA	Opzionale	Opzionale	Opzionale
SUPERFICIE FILTRANTE HEPA	-	-	-