



HDC 355 ICLEAN

MOTORE

Turbina

MATERIALE DA ASPIRARE

Polvere molto fine

TIPO DI FILTRO

3x Cartuccia

TIPO DI PULIZIA

Automatica

I modelli HDC 355 ICLEAN sono tra i modelli trifase più apprezzati della nostra gamma in quanto garantiscono massima affidabilità e una capacità filtrante sempre efficiente grazie al sistema di pulizia automatica dei filtri ICLEAN, che non interrompe mai l'aspirazione. Ideale per rispondere a richieste di aspirazione continua e prolungata nel tempo, particolarmente adatti nei casi di collegamenti a macchinari in produzione.

Caratteristiche



SISTEMA DI PULIZIA
Sistema di pulizia brevettato ICLEAN



SVUOTAMENTO
Sistema di raccolta da 75 lt



FILTRAZIONE
3 filtri a cartuccia HEPA + PTFE conduttivi



INTERCAMBIABILITA'
Con sacco continuo Longopack



MOTORIZZAZIONE
Turbina da 5,5 KW

Specifiche tecniche

Dati tecnici	HDC 355 P ICLEAN	HDC 355 P AIR CLEAN	HDC 355 P ICLEAN+AIR	HDC 355 S ICLEAN
MATERIALE DA ASPIRARE	Polvere molto fine	Polvere molto fine	Polvere molto fine	Polvere molto fine
MOTORE	Turbina	Turbina	Turbina	Turbina
MARCATURA	-	-	-	-
POTENZA	5,5 kW	5,5 kW	5,5 kW	5,5 kW
TENSIONE	400 V 3P+N+E	400 V 3P+N+E	400 V 3P+N+E	400 V 3P+N+E
FREQUENZA	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
CORRENTE	10,4 A	10,4 A	10,4 A	10,4 A
CONSUMO D'ARIA	-	-	-	-
PORTATA D'ARIA	560 m3/h	560 m3/h	560 m3/h	320 m3/h
DEPRESSIONE	320 mBar	320 mBar	320 mBar	530 mBar
DEPRESSIONE MASSIMA	250 mBar	250 mBar	250 mBar	450 mBar
BOCCHETTONE	Type B Tang. 60 mm	Type B Tang. 60 mm	Type B Tang. 60 mm	Type B Tang. 60 mm
DIMENSIONI	110 x 60 h168 cm	111 x 60 h168 cm	112 x 60 h168 cm	113 x 60 h168 cm
PESO	163 Kg	163 Kg	163 Kg	163 Kg
SISTEMA DI RACCOLTA	Fusto / Longopac®	Fusto / Longopac®	Fusto / Longopac®	Fusto / Longopac®
CAPACITÀ DI RACCOLTA	160 L / Longopac®	160 L / Longopac®	160 L / Longopac®	160 L / Longopac®
LONGOPAC	Si	Si	Si	Si
GALLEGGIANTE ELETTRICO	-	-	-	-
DIAMETRO CAMERA FILTRANTE	Ø 460mm	Ø 460mm	Ø 460mm	Ø 460mm
TIPO DI FILTRO	3x Cartuccia	3x Cartuccia	3x Cartuccia	3x Cartuccia
PROPRIETÀ DEI FILTRI	HEPA + PTFE	HEPA + PTFE	HEPA + PTFE	HEPA + PTFE
SUPERFICIE FILTRANTE	30.000 cm2	30.000 cm2	30.000 cm2	30.000 cm2
TIPO DI PULIZIA	Automatica	Automatica - Aria Compressa	Automatica - Micro Vibrazioni + Aria Compressa	Automatica
SCARICO LIQUIDO	-	-	-	-
TIPO DI FILTRO HEPA	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
SUPERFICIE FILTRANTE HEPA	-	-	-	-

Specifiche tecniche

Dati tecnici	HDC 355 S AIR CLEAN	HDC 355 S ICLEAN+AIR
MATERIALE DA ASPIRARE	Polvere molto fine	Polvere molto fine
MOTORE	Turbina	Turbina
MARCATURA	-	-
POTENZA	5,5 kW	5,5 kW
TENSIONE	400 V 3P+N+E	400 V 3P+N+E
FREQUENZA	50 Hz	50 Hz
CORRENTE	10,4 A	10,4 A
CONSUMO D'ARIA	-	-
PORTATA D'ARIA	320 m3/h	320 m3/h
DEPRESSIONE	530 mBar	530 mBar
DEPRESSIONE MASSIMA	450 mBar	450 mBar
BOCCHETTONE	Type B Tang. 60 mm	Type B Tang. 60 mm
DIMENSIONI	114 x 60 h168 cm	115 x 60 h168 cm
PESO	163 Kg	163 Kg
SISTEMA DI RACCOLTA	Fusto / Longopac®	Fusto / Longopac®
CAPACITÀ DI RACCOLTA	160 L / Longopac®	160 L / Longopac®
LONGOPAC	Si	Si
GALLEGGIANTE ELETTRICO	-	-
DIAMETRO CAMERA FILTRANTE	Ø 460mm	Ø 460mm
TIPO DI FILTRO	3x Cartuccia	3x Cartuccia
PROPRIETÀ DEI FILTRI	HEPA + PTFE	HEPA + PTFE
SUPERFICIE FILTRANTE	30.000 cm2	30.000 cm2
TIPO DI PULIZIA	Automatica - Aria Compressa	Automatica - Micro Vibrazioni + Aria Compressa
SCARICO LIQUIDO	-	-
TIPO DI FILTRO HEPA	Opzionale	Opzionale
SUPERFICIE FILTRANTE HEPA	-	-