



## HDC 355 ICLEAN ATEX 2-22

MOTORE

**Turbina**

MATERIALE DA ASPIRARE

**Polvere molto fine**

TIPO DI FILTRO

**3x Cartuccia**

TIPO DI PULIZIA

**Automatica**

I modelli HDC 355 ICLEAN ATEX sono tra i modelli trifase più apprezzati della nostra gamma in quanto garantiscono massima affidabilità e una capacità filtrante sempre efficiente grazie al sistema di pulizia automatica dei filtri ICLEAN, che non interrompe mai l'aspirazione. Sono quindi ideali per rispondere a richieste di aspirazioni continue e prolungate nel tempo, particolarmente adatti nei casi di collegamenti a macchinari in produzione.

## Caratteristiche



**SISTEMA DI PULIZIA**  
Sistema di pulizia brevettato ICLEAN



**SVUOTAMENTO**  
Sistema di raccolta da 75 lt



**FILTRAZIONE**  
3 filtri a cartuccia HEPA + PTFE conduttivi



**INTERCAMBIABILITA'**  
Con sacco continuo Longopack



**MOTORIZZAZIONE**  
Turbina da 5,5 KW

## Specifiche tecniche

Dati tecnici	HDC 355 P ICLEAN ATEX 2-22	HDC 355 P AIR CLEAN ATEX 2-22	HDC 355 P ICLEAN+AIR ATEX 2-22	HDC 355 S ICLEAN ATEX 2-22
MATERIALE DA ASPIRARE	Polvere molto fine	Polvere molto fine	Polvere molto fine	Polvere molto fine
MOTORE	Turbina	Turbina	Turbina	Turbina
MARCATURA	Zona 20/22 - II 3G Ex dc h IIB T3 Gc II 3D Ex h tc IIIC T 135°C Dc IP65	Zona 20/22 - II 3G Ex dc h IIB T3 Gc II 3D Ex h tc IIIC T 135°C Dc IP65	Zona 20/22 - II 3G Ex dc h IIB T3 Gc II 3D Ex h tc IIIC T 135°C Dc IP65	Zona 20/22 - II 3G Ex dc h IIB T3 Gc II 3D Ex h tc IIIC T 135°C Dc IP65
POTENZA	5,2 kW	5,2 kW	5,2 kW	5,2 kW
TENSIONE	400 V	400 V	400 V	400 V
FREQUENZA	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
CORRENTE	10,4 A	10,4 A	10,4 A	10,4 A
CONSUMO D'ARIA	-	-	-	-
PORTATA D'ARIA	560 m3/h	560 m3/h	560 m3/h	320 m3/h
DEPRESSIONE	320 mBar	320 mBar	320 mBar	530 mBar
DEPRESSIONE MASSIMA	240 mBar	240 mBar	240 mBar	400 mBar
BOCCHETTONE	Type B Tang. 60mm	Type B Tang. 60mm	Type B Tang. 60mm	Type B Tang. 60mm
DIMENSIONI	110x60 h168 cm	110x60 h168 cm	110x60 h168 cm	110x60 h168 cm
PESO	163 Kg	163 Kg	163 Kg	163 Kg
SISTEMA DI RACCOLTA	Fusto / Longopac®	Fusto / Longopac®	Fusto / Longopac®	Fusto / Longopac®
CAPACITÀ DI RACCOLTA	160 L / Longopac®	160 L / Longopac®	160 L / Longopac®	160 L / Longopac®
LONGOPAC	Si	Si	Si	Si
GALLEGGIANTE ELETTRICO	-	-	-	-
DIAMETRO CAMERA FILTRANTE	Ø 460mm	Ø 460mm	Ø 460mm	Ø 460mm
TIPO DI FILTRO	3x Cartuccia	3x Cartuccia	3x Cartuccia	3x Cartuccia
PROPRIETÀ DEI FILTRI	HEPA + PTFE	HEPA + PTFE	HEPA + PTFE	HEPA + PTFE
SUPERFICIE FILTRANTE	30.000 cm2	30.000 cm2	30.000 cm2	30.000 cm2
TIPO DI PULIZIA	Automatica	Automatica - Aria Compressa	Automatica - Micro Vibrazioni + Aria Compressa	Automatica
SCARICO LIQUIDO	-	-	-	-
TIPO DI FILTRO HEPA	-	-	-	-
SUPERFICIE FILTRANTE HEPA	-	-	-	-

## Specifiche tecniche

Dati tecnici	HDC 355 S AIR CLEAN ATEX 2-22	HDC 355 S ICLEAN+AIR ATEX 2-22
MATERIALE DA ASPIRARE	Polvere molto fine	Polvere molto fine
MOTORE	Turbina	Turbina
MARCATURA	Zona 20/22 - II 3G Ex dc h IIB T3 Gc II 3D Ex h tc IIIC T 135°C Dc IP65	Zona 20/22 - II 3G Ex dc h IIB T3 Gc II 3D Ex h tc IIIC T 135°C Dc IP65
POTENZA	5,2 kW	5,2 kW
TENSIONE	400 V	400 V
FREQUENZA	50 Hz	50 Hz
CORRENTE	10,4 A	10,4 A
CONSUMO D'ARIA	-	-
PORTATA D'ARIA	320 m3/h	320 m3/h
DEPRESSIONE	530 mBar	530 mBar
DEPRESSIONE MASSIMA	400 mBar	400 mBar
BOCCHETTONE	Type B Tang. 60mm	Type B Tang. 60mm
DIMENSIONI	110x60 h168 cm	110x60 h168 cm
PESO	163 Kg	163 Kg
SISTEMA DI RACCOLTA	Fusto / Longopac®	Fusto / Longopac®
CAPACITÀ DI RACCOLTA	160 L / Longopac®	160 L / Longopac®
LONGOPAC	Si	Si
GALLEGGIANTE ELETTRICO	-	-
DIAMETRO CAMERA FILTRANTE	Ø 460mm	Ø 460mm
TIPO DI FILTRO	3x Cartuccia	3x Cartuccia
PROPRIETÀ DEI FILTRI	HEPA + PTFE	HEPA + PTFE
SUPERFICIE FILTRANTE	30.000 cm2	30.000 cm2
TIPO DI PULIZIA	Automatica - Aria Compressa	Automatica - Micro Vibrazioni + Aria Compressa
SCARICO LIQUIDO	-	-
TIPO DI FILTRO HEPA	-	-
SUPERFICIE FILTRANTE HEPA	-	-