



# HOPVAC 11 BASIC

MOTORE

**Turbina**

MATERIALE DA ASPIRARE

**Polvere**

TIPO DI FILTRO

**Poliestere Stellare**

TIPO DI PULIZIA

**Scuotimento  
Manuale/SemiAuto  
Optional**

Aspiratore industriale integrato con tramoggia da 250 L e scarico in big bag e motorizzato con 2x5,5 kW turbine in parallelo o in serie per alta portata d'aria o maggiore depressione. Sistema filtrante con filtro in poliestere e pulizia semi-automatica

## Specifiche tecniche

| Dati tecnici              | HOPVAC TWIN 11P BASIC                 | HOPVAC TWIN 11S BASIC                 |
|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| MATERIALE DA ASPIRARE     | Polvere                               | Polvere                               |
| MOTORE                    | Turbina                               | Turbina                               |
| MARCATURA                 | -                                     | -                                     |
| POTENZA                   | 11 kW                                 | 11 kW                                 |
| TENSIONE                  | 400 V                                 | 400 V                                 |
| FREQUENZA                 | 50 Hz                                 | 50 Hz                                 |
| CORRENTE                  | 21A                                   | 21A                                   |
| CONSUMO D'ARIA            | -                                     | -                                     |
| PORTATA D'ARIA            | 1040 m <sup>3</sup> /h                | 640 m <sup>3</sup> /h                 |
| DEPRESSIONE               | 250 mBar                              | 450 mBar                              |
| DEPRESSIONE MASSIMA       | 320                                   | 530                                   |
| BOCCHETTONE               | Type D Tang. 90 mm                    | Type D Tang. 90 mm                    |
| DIMENSIONI                | -                                     | -                                     |
| PESO                      | -                                     | -                                     |
| SISTEMA DI RACCOLTA       | Cono Flangiato ø 250mm                | Cono Flangiato ø 250mm                |
| CAPACITÀ DI RACCOLTA      | 250 L                                 | 250 L                                 |
| LONGOPAC                  | -                                     | -                                     |
| GALLEGGIANTE ELETTRICO    | -                                     | -                                     |
| DIAMETRO CAMERA FILTRANTE | Ø 560mm                               | Ø 560mm                               |
| TIPO DI FILTRO            | Poliestere Stellare                   | Poliestere Stellare                   |
| PROPRIETÀ DEI FILTRI      | -                                     | -                                     |
| SUPERFICIE FILTRANTE      | 50.000 cm <sup>2</sup>                | 50.000 cm <sup>2</sup>                |
| TIPO DI PULIZIA           | Scuotimento Manuale/SemiAuto Optional | Scuotimento Manuale/SemiAuto Optional |
| SCARICO LIQUIDO           | -                                     | -                                     |
| TIPO DI FILTRO HEPA       | -                                     | -                                     |
| SUPERFICIE FILTRANTE HEPA | -                                     | -                                     |