



S-2M / S-2M BAG ICLEAN

MOTORE

**Nr 2 Motori a
collettore**

MATERIALE DA ASPIRARE

Polvere molto fine

TIPO DI FILTRO

2x Cartuccia

TIPO DI PULIZIA

Automatica

S2M ICLEAN è un aspiratore 2 motori di derivazione diretta 235 ICLEAN, irrobustito con un nuovo carrello e con caratteristiche di grande versatilità e semplicità di utilizzo. Tra gli aspiratori a 2 motori è il più efficace per l'aspirazione di polveri fini, dove si contraddistingue per affidabilità confermandosi come uno dei prodotti migliori presenti sul mercato.

Caratteristiche



SISTEMA DI PULIZIA
Sistema di pulizia brevettato ICLEAN



MOTORIZZAZIONE
2 motori By-pass



POWERTOOLS
Disponibile powertool



KIT LIFT
Sistema di sollevamento con molle a gas



RACCOLTA
Sistema di raccolta 45 lt



FILTRAZIONE
Filtro a cartuccia HEPA+PTFE

Specifiche tecniche

Dati tecnici	S2M ICLEAN	S-2M BAG ICLEAN	S-2M BAG ICLEAN CLASSE H
MATERIALE DA ASPIRARE	Polvere molto fine	Polvere molto fine	Polvere molto fine
MOTORE	Nr 2 Motori a collettore	Nr 2 Motori a collettore	Nr 2 Motori a collettore
MARCATURA	-	-	Classe H - IEC 60335-2-69:2016 – ANNEX AA
POTENZA	2200 W	2200 W	2200 W
TENSIONE	230 V	230 V	230 V
FREQUENZA	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
CORRENTE	9,6 A	9,6 A	9,6 A
CONSUMO D'ARIA	-	-	-
PORTATA D'ARIA	340 m3/h	340 m3/h	340 m3/h
DEPRESSIONE	230 mBar	230 mBar	230 mBar
DEPRESSIONE MASSIMA	-	-	-
BOCCHETTONE	Type B Tang. 60 mm	Type B Tang. 60 mm	Type B Tang. 60 mm
DIMENSIONI	70x50 h123 cm	48x91 h138 cm	48x91 h138 cm
PESO	55	62	62
SISTEMA DI RACCOLTA	Fusto	Longopac®	Longopac®
CAPACITÀ DI RACCOLTA	45 L	Longopac® 22 mt	Longopac® 22 mt
LONGOPAC	Si	Si	Si
GALLEGGIANTE ELETTRICO	-	-	-
DIAMETRO CAMERA FILTRANTE	Ø 370 mm	Ø 370 mm	Ø 370 mm
TIPO DI FILTRO	2x Cartuccia	2x Cartuccia	2x Cartuccia
PROPRIETÀ DEI FILTRI	HEPA + PTFE	HEPA + PTFE	HEPA + PTFE IEC 60335-2-69:2016 – ANNEX AA
SUPERFICIE FILTRANTE	8.000 cm2	8.000 cm2	8.000 cm2
TIPO DI PULIZIA	Automatica	Automatica	Automatica
SCARICO LIQUIDO	-	-	-
TIPO DI FILTRO HEPA	Opzionale - Filtrazione H14 con 99,995% MPPS 0,12 µm	Opzionale - Filtrazione H14 con 99,995% MPPS 0,12 µm	Opzionale - Filtrazione H14 con 99,995% MPPS 0,12 µm
SUPERFICIE FILTRANTE HEPA	Opzionale - 2x Cartuccia ULPA+PTFE 22.400 cm2	Opzionale - 2x Cartuccia ULPA+PTFE 22.400 cm2	Opzionale - 2x Cartuccia ULPA+PTFE 22.400 cm2