



S-3M / S-3M BAG ICLEAN

MOTORE

Nr 3 Motori a collettore

MATERIALE DA ASPIRARE

Polvere molto fine

TIPO DI FILTRO

3x Cartuccia

TIPO DI PULIZIA

Automatica

S-3M / S-3M BAG ICLEAN sono aspiratori industriali avanzati progettati per la gestione di polveri molto fini in ambienti produttivi. Dotati di tre motori by-pass da 3300 W, offrono una portata d'aria fino a 510 m³/h e una depressione di 230 mBar, garantendo elevate prestazioni di aspirazione. Il sistema di filtrazione include cartucce HEPA+PTFE con una superficie fino a 20.500 cm², assicurando la massima efficienza nella trattenuta delle particelle più fini. La variante BAG è equipaggiata con un sistema Longopac® per la raccolta continua dei rifiuti, riducendo i tempi di manutenzione. Entrambe le versioni dispongono di un sistema di pulizia automatica del filtro, che garantisce un'operatività senza interruzioni. Perfetti per chi cerca affidabilità e semplicità nella gestione dei materiali.

Caratteristiche



SISTEMA DI PULIZIA
Sistema di pulizia brevettato ICLEAN



POWERTOOLS
Disponibile powertool



KIT LIFT
Sistema di sollevamento con molle a gas



FILTRAZIONE
Filtro a cartuccia HEPA+PTFE



SISTEMA DI PULIZIA
Sistema di pulizia brevettato ICLEAN



MOTORIZZAZIONE
3 motori By-pass



SVUOTAMENTO
Sistema di raccolta da 75 lt

Specifiche tecniche

Dati tecnici	S-3M ICLEAN	S-3M BAG ICLEAN	S-3M BAG ICLEAN CLASSE H
MATERIALE DA ASPIRARE	Polvere molto fine	Polvere molto fine	Polvere molto fine
MOTORE	Nr 3 Motori a collettore	Nr 3 Motori a collettore	Nr 3 Motori a collettore
MARCATURA	-	-	Classe H - IEC 60335-2-69:2016 – ANNEX AA
POTENZA	3300 W	3300 W	3300 W
TENSIONE	230 V	230 V	230 V
FREQUENZA	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
CORRENTE	14,4 A	14,4 A	14,4 A
CONSUMO D'ARIA	-	-	-
PORTATA D'ARIA	510 m3/h	510 m3/h	510 m3/h
DEPRESSIONE	230 mBar	230 mBar	230 mBar
DEPRESSIONE MASSIMA	-	-	-
BOCCHETTONE	Type B Tang. 60 mm	Type B Tang. 60 mm	Type B Tang. 60 mm
DIMENSIONI	86x58 h143 cm	86x58 h143 cm / h 127 mm LIFT	86x58 h143 cm / h 127 mm LIFT
PESO	76	81	81
SISTEMA DI RACCOLTA	Fusto	Longopac®	Longopac®
CAPACITÀ DI RACCOLTA	75 L	Longopac® 22 mt	Longopac® 22 mt
LONGOPAC	Si	Si	Si
GALLEGGIANTE ELETTRICO	-	-	-
DIAMETRO CAMERA FILTRANTE	Ø 460 mm	Ø 460 mm	Ø 460 mm
TIPO DI FILTRO	3x Cartuccia	3x Cartuccia	3x Cartuccia
PROPRIETÀ DEI FILTRI	HEPA + PTFE	HEPA + PTFE	HEPA + PTFE IEC 60335-2-69:2016 – ANNEX AA
SUPERFICIE FILTRANTE	20.500 cm2	20.500 cm2	20.500 cm2
TIPO DI PULIZIA	Automatica	Automatica	Automatica
SCARICO LIQUIDO	-	-	-
TIPO DI FILTRO HEPA	Opzionale - Filtrazione H14 con 99,995% MPPS 0,12 µm	Opzionale - Filtrazione H14 con 99,995% MPPS 0,12 µm	Opzionale - Filtrazione H14 con 99,995% MPPS 0,12 µm
SUPERFICIE FILTRANTE HEPA	Opzionale 3x Cartucce ULPA+PTFE 34.500 cm2	Opzionale 3x Cartucce ULPA+PTFE 34.500 cm2	Opzionale 3x Cartucce ULPA+PTFE 34.500 cm2