



ST PRO ATEX 2-22

MOTORE

Turbina

MATERIALE DA ASPIRARE

Polvere

TIPO DI FILTRO

Cartuccia

TIPO DI PULIZIA


**Semi Automatica -
Pistone
Pneumeccanico**

Aspirapolveri/aspiraliquidi motorizzati con turbina a canale laterale adatto ad un utilizzo continuativo anche 24 ore su 24. Aspiratori polivalenti e multifunzionali sono in grado di aspirare polveri e liquidi senza bisogno di rimuovere il filtro. Disegnati per rispondere a tutte le esigenze dell'industria, sono partner ideali a cui affidare le operazioni di pulizia generale o specifica di macchinari grazie alla loro duttilità.

Caratteristiche




RACCOLTA
Sistema di raccolta da 50lt




SICUREZZA
Interruttore termomagnetico




MOTORIZZAZIONE
Turbina da 2,2 - 3 - 4 KW



PISTONE PNEU-MECCANICO
Pulizia semi-automatica con pistone pneu-meccanico.



PULIZIA FILTRO
Sistema di pulizia con inversione del flusso d'aria



FILTRAZIONE
Filtro primario classe M + filtro HEPA secondario optional

Specifiche tecniche

Dati tecnici	ST 22 ATEX 2-22	ST 3 ATEX 2-22	ST 22 MAXI ATEX 2-22	ST 3 MAXI ATEX 2-22
MATERIALE DA ASPIRARE	Polvere	Polvere	Polvere	Polvere
MOTORE	Turbina	Turbina	Turbina	Turbina
MARCATURA	Zona 20/22 - II 3G Ex dc h IIB T3 Gc II 3D Ex h tc IIIC T 135°C Dc IP65	Zona 20/22 - II 3G Ex dc h IIB T3 Gc II 3D Ex h tc IIIC T 135°C Dc IP65	Zona 20/22 - II 3G Ex dc h IIB T3 Gc II 3D Ex h tc IIIC T 135°C Dc IP65	Zona 20/22 - II 3G Ex dc h IIB T3 Gc II 3D Ex h tc IIIC T 135°C Dc IP65
POTENZA	2 kW	2,6 kW	2 kW	3 kW
TENSIONE	230 V	400 V	230 V	400 V
FREQUENZA	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
CORRENTE	16 A	6,7 A	16 A	6,7 A
CONSUMO D'ARIA	-	-	-	-
PORTATA D'ARIA	320 m3/h	320 m3/h	320 m3/h	320 m3/h
DEPRESSIONE	300 mBar	320 mBar	300 mBar	320 mBar
DEPRESSIONE MASSIMA	200 mBar	220 mBar	200 mBar	220 mBar
BOCCHETTONE	Type B Tang. 60mm	Type B Tang. 60mm	Type B Tang. 60mm	Type B Tang. 60mm
DIMENSIONI	85x60 h135 cm	85x60 h135 cm	85x60 h145 cm	85x60 h145 cm
PESO	88 Kg	88 Kg	89 Kg	89 Kg
SISTEMA DI RACCOLTA	Fusto	Fusto	Fusto	Fusto
CAPACITÀ DI RACCOLTA	50 L	50 L	50 L	50 L
LONGOPAC	-	-	-	-
GALLEGGIANTE ELETTRICO	-	-	-	-
DIAMETRO CAMERA FILTRANTE	Ø 460mm	Ø 460mm	Ø 460mm	Ø 460mm
TIPO DI FILTRO	Cartuccia	Cartuccia	Cartuccia	Cartuccia
PROPRIETÀ DEI FILTRI	M Antistatico	M Antistatico	M Antistatico	M Antistatico
SUPERFICIE FILTRANTE	13.000 cm2	13.000 cm2	18.000 cm2	18.000 cm2
TIPO DI PULIZIA	Semi Automatica - Pistone Pneumeccanico	Semi Automatica - Pistone Pneumeccanico	Semi Automatica - Pistone Pneumeccanico	Semi Automatica - Pistone Pneumeccanico
SCARICO LIQUIDO	-	-	-	-
TIPO DI FILTRO HEPA	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
SUPERFICIE FILTRANTE HEPA	-	-	-	-