



STD PRO ATEX 2-22

MOTORE

Turbina

MATERIALE DA ASPIRARE

Polvere

TIPO DI FILTRO

Cartuccia

TIPO DI PULIZIA

**Semi Automatica -
Pistone
Pneumeccanico**

Le caratteristiche filtranti dei modelli STD ATEX integrate con il nostro sistema di pulizia del filtro semi-automatico danno vita ad aspiratori industriali ideali per tutte le applicazioni in cui vi sono grandi quantità di polvere da rimuovere in qualsiasi contesto industriale o processo produttivo, riducendo i tempi dedicati alla pulizia e beneficiando di ambienti totalmente depolverizzati.


Caratteristiche



SICUREZZA
Interruttore termomagnetico




SVUOTAMENTO
Sistema di raccolta da 75 lt




PISTONE PNEU-MECCANICO
Pulizia semi-automatica con
pistone pneu-meccanico.



MOTORIZZAZIONE
Turbina da 2 - 3 KW



PULIZIA FILTRO
Sistema di pulizia con inversione
del flusso d'aria



FILTRAZIONE
Filtro primario classe M + filtro
HEPA secondario optional

Specifiche tecniche

| Dati tecnici | STD 220 ATEX 2-22 | STD 300 ATEX 2-22 |
|---------------------------|--|--|
| MATERIALE DA ASPIRARE | Polvere | Polvere |
| MOTORE | Turbina | Turbina |
| MARCATURA | Zona 20/22 - II 3G Ex dc h IIB T3 Gc II 3D Ex h tc IIIC T 135°C Dc IP65 | Zona 20/22 - II 3G Ex dc h IIB T3 Gc II 3D Ex h tc IIIC T 135°C Dc IP65 |
| POTENZA | 2 kW | 3 kW |
| TENSIONE | 230 V | 400 V |
| FREQUENZA | 50 Hz | 50 Hz |
| CORRENTE | 16 A | 6,7 A |
| CONSUMO D'ARIA | - | - |
| PORTATA D'ARIA | 320 m ³ /h 50 Hz | 320 m ³ /h 50 Hz |
| DEPRESSIONE | 300 mBar | 320 mBar |
| DEPRESSIONE MASSIMA | 200 mBar | 220 mBar |
| BOCCHETTONE | Type B Tang. 60mm | Type B Tang. 60mm |
| DIMENSIONI | 85x60 h165 cm | 85x60 h165 cm |
| PESO | 90 Kg | 90 Kg |
| SISTEMA DI RACCOLTA | Fusto | Fusto |
| CAPACITÀ DI RACCOLTA | 75 L | 75 L |
| LONGOPAC | - | - |
| GALLEGGIANTE ELETTRICO | - | - |
| DIAMETRO CAMERA FILTRANTE | Ø 460mm | Ø 460mm |
| TIPO DI FILTRO | Cartuccia | Cartuccia |
| PROPRIETÀ DEI FILTRI | M Conduttivo Alluminizzato | M Conduttivo Alluminizzato |
| SUPERFICIE FILTRANTE | 22.000 cm ² | 22.000 cm ² |
| TIPO DI PULIZIA | Semi Automatica - Pistone Pneumeccanico | Semi Automatica - Pistone Pneumeccanico |
| SCARICO LIQUIDO | - | - |
| TIPO DI FILTRO HEPA | Opzionale | Opzionale |
| SUPERFICIE FILTRANTE HEPA | - | - |