



TDC ICLEAN

MOTORE

Turbina

MATERIALE DA ASPIRARE

Polvere molto fine

TIPO DI FILTRO

3x Cartuccia

TIPO DI PULIZIA

Automatica

Aspiratore industriale a turbina a canale laterale trifase ideale per l'aspirazione di polveri fini. Il carrello modulare permette di poter installare a seconda delle esigenze un fusto, oppure il sistema di raccolta Longopac.

Caratteristiche



SISTEMA DI PULIZIA
Sistema di pulizia brevettato ICLEAN



SVUOTAMENTO
Sistema di raccolta da 75 lt



MOTORIZZAZIONE
Turbina da 2,2 - 3 - 4 KW



FILTRAZIONE
3 filtri a cartuccia HEPA + PTFE conduttivi



INTERCAMBIABILITA'
Con sacco continuo Longopack

Specifiche tecniche

Dati tecnici	TDC 22 ICLEAN	TDC 30 ICLEAN	TDC 40 ICLEAN	TDC 22 AIR CLEAN
MATERIALE DA ASPIRARE	Polvere molto fine	Polvere molto fine	Polvere molto fine	Polvere molto fine
MOTORE	Turbina	Turbina	Turbina	Turbina
MARCATURA	-	-	-	-
POTENZA	2,2 kW	3 kW	4 kW 50 Hz	2,2 kW
TENSIONE	230 V	400 V 3P+N+E	400 V 3P+N+E	230 V
FREQUENZA	50 Hz	50 Hz	50 / 60 Hz	50 Hz
CORRENTE	16 A	6,7 A	8,9 A - 17 A 9,8 A - 8,9 A	16 A
CONSUMO D'ARIA	-	-	-	-
PORTATA D'ARIA	320 m3/h	320 m3/h	320 m3/h – 50 Hz 405 m3/h – 60 Hz	320 m3/h
DEPRESSIONE	300 mBar	320 mBar 50 Hz	320 mBar – 50 Hz 380 mBar - 60 Hz	300 mBar
DEPRESSIONE MASSIMA	200 mBar	250 mBar	320 mBar	200 mBar
BOCCHETTONE	Type B Tang. 60 mm	Type B Tang. 60 mm	Type B Tang. 60 mm	Type B Tang. 60 mm
DIMENSIONI	80x67 h174 cm	80x67 h174 cm	80x67 h174 cm	80x67 h174 cm
PESO	105 Kg	105 Kg	105 Kg	105 Kg
SISTEMA DI RACCOLTA	Fusto / Longopac®	Fusto / Longopac®	Fusto / Longopac®	Fusto / Longopac®
CAPACITÀ DI RACCOLTA	100 L / Longopac®	100 L / Longopac®	100 L / Longopac®	100 L / Longopac®
LONGOPAC	Si	Si	Si	Si
GALLEGGIANTE ELETTRICO	-	-	-	-
DIAMETRO CAMERA FILTRANTE	Ø 460mm	Ø 460mm	Ø 460mm	Ø 460mm
TIPO DI FILTRO	3x Cartuccia	3x Cartuccia	3x Cartuccia	3x Cartuccia
PROPRIETÀ DEI FILTRI	HEPA + PTFE	HEPA + PTFE	HEPA + PTFE	HEPA + PTFE
SUPERFICIE FILTRANTE	20.500 cm2	20.500 cm2	20.500 cm2	20.500 cm2
TIPO DI PULIZIA	Automatica	Automatica	Automatica	Automatica - Aria Compressa
SCARICO LIQUIDO	-	-	-	-
TIPO DI FILTRO HEPA	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
SUPERFICIE FILTRANTE HEPA	-	-	-	-

Specifiche tecniche

Dati tecnici	TDC 30 AIR CLEAN	TDC 40 AIR CLEAN	TDC 22 ICLEAN+AIR	TDC 30 ICLEAN+AIR
MATERIALE DA ASPIRARE	Polvere molto fine	Polvere molto fine	Polvere molto fine	Polvere molto fine
MOTORE	Turbina	Turbina	Turbina	Turbina
MARCATURA	-	-	-	-
POTENZA	3 kW	4 kW 50 Hz	2,2 kW	3 kW
TENSIONE	400 V 3P+N+E	400 V 3P+N+E	230 V	400 V 3P+N+E
FREQUENZA	50 Hz	50 / 60 Hz	50 Hz	50 Hz
CORRENTE	6,7 A	8,9 A - 17 A 9,8 A - 8,9 A	16 A	6,7 A
CONSUMO D'ARIA	-	-	-	-
PORTATA D'ARIA	320 m3/h	320 m3/h – 50 Hz 405 m3/h – 60 Hz	320 m3/h	320 m3/h
DEPRESSIONE	320 mBar 50 Hz	320 mBar – 50 Hz 380 mBar - 60 Hz	300 mBar	320 mBar 50 Hz
DEPRESSIONE MASSIMA	250 mBar	320 mBar	200 mBar	250 mBar
BOCCHETTONE	Type B Tang. 60 mm	Type B Tang. 60 mm	Type B Tang. 60 mm	Type B Tang. 60 mm
DIMENSIONI	80x67 h174 cm	80x67 h174 cm	80x67 h174 cm	80x67 h174 cm
PESO	105 Kg	105 Kg	105 Kg	105 Kg
SISTEMA DI RACCOLTA	Fusto / Longopac®	Fusto / Longopac®	Fusto / Longopac®	Fusto / Longopac®
CAPACITÀ DI RACCOLTA	100 L / Longopac®	100 L / Longopac®	100 L / Longopac®	100 L / Longopac®
LONGOPAC	Si	Si	Si	Si
GALLEGGIANTE ELETTRICO	-	-	-	-
DIAMETRO CAMERA FILTRANTE	Ø 460mm	Ø 460mm	Ø 460mm	Ø 460mm
TIPO DI FILTRO	3x Cartuccia	3x Cartuccia	3x Cartuccia	3x Cartuccia
PROPRIETÀ DEI FILTRI	HEPA + PTFE	HEPA + PTFE	HEPA + PTFE	HEPA + PTFE
SUPERFICIE FILTRANTE	20.500 cm2	20.500 cm2	20.500 cm2	20.500 cm2
TIPO DI PULIZIA	Automatica - Aria Compressa	Automatica - Aria Compressa	Automatica - Micro Vibrazioni + Aria Compressa	Automatica - Micro Vibrazioni + Aria Compressa
SCARICO LIQUIDO	-	-	-	-
TIPO DI FILTRO HEPA	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
SUPERFICIE FILTRANTE HEPA	-	-	-	-

Specifiche tecniche

Dati tecnici	TDC 40 ICLEAN+AIR
MATERIALE DA ASPIRARE	Polvere molto fine
MOTORE	Turbina
MARCATURA	-
POTENZA	4 kW 50 Hz
TENSIONE	400 V 3P+N+E
FREQUENZA	50 / 60 Hz
CORRENTE	8,9 A - 17 A 9,8 A - 8,9 A
CONSUMO D'ARIA	-
PORTATA D'ARIA	320 m ³ /h – 50 Hz 405 m ³ /h – 60 Hz
DEPRESSIONE	320 mBar – 50 Hz 380 mBar - 60 Hz
DEPRESSIONE MASSIMA	320 mBar
BOCCHETTONE	Type B Tang. 60 mm
DIMENSIONI	80x67 h174 cm
PESO	105 Kg
SISTEMA DI RACCOLTA	Fusto / Longopac®
CAPACITÀ DI RACCOLTA	100 L / Longopac®
LONGOPAC	Si
GALLEGGIANTE ELETTRICO	-
DIAMETRO CAMERA FILTRANTE	Ø 460mm
TIPO DI FILTRO	3x Cartuccia
PROPRIETÀ DEI FILTRI	HEPA + PTFE
SUPERFICIE FILTRANTE	20.500 cm ²
TIPO DI PULIZIA	Automatica - Micro Vibrazioni + Aria Compressa
SCARICO LIQUIDO	-
TIPO DI FILTRO HEPA	Opzionale
SUPERFICIE FILTRANTE HEPA	-