WM 220 BASIC

MOTORE

Nr 2 Motori a collettore

MATERIALE DA ASPIRARE

Polvere

TIPO DI FILTRO

Poliestere Stellare

TIPO DI PULIZIA

Scuotimento Manuale

WM 220 BASIC è un aspiratore industriale monofase compatto, ideale per l'aspirazione di polveri in ambienti produttivi e officine. Equipaggiato con due motori by-pass da 2200 W, offre una portata d'aria di 340 m³/h e una depressione di 230 mBar. Il filtro in poliestere stellare con una superficie di 13.000 cm² garantisce un'eccellente capacità di filtrazione, con un sistema di pulizia manuale per un controllo ottimale. Perfetto per applicazioni non continuative, assicura facilità d'uso grazie al serbatoio a sgancio rapido da 20 litri.

Tutte le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso.

INFO@COYNCO.COM

Caratteristiche

MOTORIZZAZIONE
2 motori By-pass

POWERTOOLS
Disponibile powertool

RACCOLTA
Sistema di raccolta 20 lt

FILTRAZIONE
Filtro HEPA secondario opzionale

Specifiche tecniche

Dati tecnici	WM 220 L BASIC	WM 220 BASIC OVEN
MATERIALE DA ASPIRARE	Polvere	Polvere
MOTORE	Nr 2 Motori a collettore	Nr 2 Motori a collettore
MARCATURA	-	-
POTENZA	2200 W	2200 W
TENSIONE	230 V	230 V
FREQUENZA	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
CORRENTE	9,6 A	9,6 A
CONSUMO D'ARIA	-	-
PORTATA D'ARIA	340 m3/h	340 m3/h
DEPRESSIONE	230 mBar	230 mBar
DEPRESSIONE MASSIMA	-	-
BOCCHETTONE	Type C Cent. 70 mm	Type C Cent. 70 mm
DIMENSIONI	60x59 h110 cm	60x59 h110 cm
PESO	32	32
SISTEMA DI RACCOLTA	Fusto	Fusto
CAPACITÀ DI RACCOLTA	20 L	20 L
LONGOPAC	-	-
GALLEGGIANTE ELETTRICO	No	No
DIAMETRO CAMERA FILTRANTE	Ø 400 mm	Ø 400 mm
TIPO DI FILTRO	Poliestere Stellare	Poliestere Stellare
PROPRIETÀ DEI FILTRI	L Antistatico	Nomex 200°C
SUPERFICIE FILTRANTE	13.000 cm2	13.000 cm2
TIPO DI PULIZIA	Scuotimento Manuale	Scuotimento Manuale
SCARICO LIQUIDO	-	-
TIPO DI FILTRO HEPA	Opzionale H13 con 99,95% MPPS 0,12 µm	Opzionale H13 con 99,95% MPPS 0,12 µm
SUPERFICIE FILTRANTE HEPA	-	-